SZYB SW1
1:50

Geometria szybu
1:50



Ściana A
1:50



Ściana B -wykonać jak pokazano
1:50

Ściana B* -wykonać w odbiciu lustrzanym
1:50



Ściana C
1:50



Przekrój D - D



Przekrój E - E



Przekrój F - F



Pręty spinające
1:20



Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]	Klasa stali
1	166	8	1.93	1925	320.38	126.55	B500SP
2	260	8	2.99	2985	777.40	307.07	B500SP
3	432	8	1.05	500 / 85	455.76	180.03	B500SP
4	98	12	4.38	4380	429.24	381.17	B500SP
5	196	12	3.98	3980	780.08	692.71	B500SP
6	42	12	3.84	3840	161.28	143.22	B500SP
7	56	12	3.83	3825	214.48	190.46	B500SP
8	22	12	1.95	1950	42.90	38.10	B500SP
9	20	8	3.01	3010	60.20	23.78	B500SP
10	12	12	1.17	1165	13.98	12.41	B500SP
11	12	12	1.65	1650	19.80	17.58	B500SP
12	30	12	1.33	635 / 110	39.90	35.43	B500SP
13	12	12	1.13	535 / 110	13.56	12.04	B500SP
14	643	8	0.25	45 / 70 / 110	160.75	63.50	B500SP
15	20	8	0.90	125 / 400	17.90	7.07	B500SP
16	28	8	0.91	400 / 140	25.48	10.06	B500SP
17	56	8	0.70	700	39.20	15.48	B500SP
18	44	8	1.29	515 / 85 / 75	56.98	22.51	B500SP
19	44	8	0.58	85 / 75 / 155	25.30	9.99	B500SP
20	32	8	1.95	1950	62.40	24.65	B500SP
21	8	12	1.40	1400	11.20	9.95	B500SP
22	8	8	1.00	1000	8.00	3.16	B500SP

Masa całkowita [kg] : 2326.92

Detal dozbrojenia naroży otworów drzwiowych
1:20
wykonać x4



Przekrój A - A
1:20



Przekrój B - B



Przekrój C - C



Zbrojenie płyty nadszybia
1:20



Dozbrojenie otworu wentylacyjnego
1:20

Lokalizacja i wymiary otworu
- wg projektów branżowych



UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać i koordynować z powiązanymi rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej oraz instalacyjnej.
2. Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
3. Podano gabarytowe wymiary prętów. Długości prętów podano jako rzeczywiste, mierzone wzdłuż osi pręta.
4. Zagięcia prętów wykonać zgodnie z Tab. 22 PN-B-03264:2006, jeżeli nie podano inaczej.
5. Zbrojenie pionowe ścian łączyć na zakład o dł. 1,0m.
6. Haki montażowe, prowadnice oraz inne akcesoria należy osadzać wg wytycznych producenta.
7. Lokalizację i wymiary otworów drzwiowych oraz innych przebić należy koordynować z projektami branżowymi oraz wytycznymi producenta windy.

MATERIAŁY:

Beton:	C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa:	A-IIIN (B500SP, B500B dla ϕ6)
Otulina:	2,5cm

±0,00 = 265,40 m.n.p.m.

Jednostka projektowa:
AB-PROJEKT
architektoniczne biuro projektów
spółka z o.o. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
www.ab-projekt.com.pl

Biuro branżowe:
INFRAPROJEKT B.C.
43-600 Jaworzno
ul. Dworcowa 1/7
Tel: +48 32 341 56 92
W: www.infraprojekt.pl
E: biuro@infraprojekt.pl

Nazwa projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Część:
III.K - KONSTRUKCJA

Obiekt:
BUDYNEK WIELOKLATKOWY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY W TYCHACH PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A

nr projektu: A-3093

adres:
43-100 TYCHY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A
DZIAŁKA NR 522/46 PO PODZIALE DZIAŁKI NR 1500/46, 1501/46DZIAŁKA NR

Inwestor:
TBS TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. BUDOWLANYCH 59
43-100 TYCHY

projektant:	nr uprawnień:	podpis:	data podpisu:
mgr inż. MAREK SIKORA	SLK/6564/PWOK/14 specjal. konstr.-bud.		12.12.2018
sprawdzający:	nr uprawnień:	podpis:	data podpisu:
mgr inż. WŁADYSŁAW SIKORA	55378 specjal. konstr.-bud.		12.12.2018

nazwa rysunku:	skala:	nr rysunku:
SZYB WINDY SW1	**1:50/1:20**	**III.K/701**